



Vantagens

- Protetor Fax-Net
- DC Star (liga sem rede)
- Regulação online
- Engate rápido
- Filtro de linha
- Chave liga/desliga (protegida)
- Nobreak interativo
- Bivolt automático

A linha de Nobreak Microprocessado da **Seko** foi desenvolvida para fornecer energia de alta qualidade em caso de oscilações da rede elétrica, picos de energia ou mesmo na falta prolongada de energia, garantindo energia de excelente qualidade, evitando danos aos seus equipamentos, perda de informação e retrabalhos desnecessários.

Suas baterias possuem vida útil prolongada devido a um carregador interativo cuidadosamente desenvolvido para essa finalidade, garante na falta de energia uma grande autonomia.

Todo Nobreak da Energy Lux possui Filtro de Linha e Estabilizador, ou seja, 3 produtos em 1.

Proteção Total:

- Contra sub tensão
- Contra sobre tensão
- Contra surtos de tensão
- Contra descarga de bateria
- Contra sobrecarga de bateria
- Contra desligamento accidental
- Contra surtos na linha telefônica

Empresa Filiada a



Compre através do cartão



Indicado para:




Fax, PABX, Central Telefônica, protege o equipamento de ruídos de rede.



Computador. Protege o usuário de eletricidade estática.



Modem e Roteador Wireless.



Impressoras. Garante um aterramento seguro.



Notebook Protege o usuário de eletricidade estática.



Celular e Telefones sem fio.

Garantia:

1 ano

Protetor fax - net

Saída RS232

Tomada de Saída

Maior ventilação, proporcionando menor aquecimento

Porta fusível

Entrada de rede elétrica

Engate rápido para baterias (amplia a autonomia)



Especificações Técnicas

Modelo	1600 B	2500 B	3200 B
Potência Max.	1600 VA	2500 VA	3200 VA
Fator Potência	0,65		
Tensão de entrada	Automático 115 / 220		
Variação de entrada	+/- 15%		
Tensão de saída	115VAC		
Variação saída rede	+/- 6%		
Variação saída inver.	<= 3%		
Frequência de rede	60Hz		
Tempo transferência	<3ms		
Forma onda inversor	Senoidal		
Bateria interna	4 bat. 12V / 7A		
Temp. de operação	(-8 à 40°)		
Tamanho cabo de força	1100 mm		
Peso Bruto Kg:	21,00	22,20	23,70
Dimensões L, A, P	175x230x430mm		
Protetor telefônico	Sim		
Engate rápido:	Sim		
Protetor de Rede	Sim		
Máximo surto	285 ³ J		
Tensão de operação	4500 ⁹		
Corrente de pico	250V		

Características:

- Microprocessador Risc/Flash: total desempenho e eficiência.
- Regulação Online: mantém a rede elétrica sempre estabilizada em sua saída.
- Nobreak Interativo: carregador inteligente que prolonga a vida útil das baterias.
- Estabilizador interno: estabiliza com rapidez a saída do equipamento, evitando tensões indesejáveis aos equipamentos a ele ligados.
- Leitura True RMS: garante energia estável.
- Filtro de linha incorporado: protege contra surtos de tensão e filtra a rede elétrica de interferências.
- Inversor sincronizado com a rede: menor tempo de transferência de energia.
- Forma de onda Senoidal por aproximação: retangular PWM.
- DC Start: permite ser ligado sem rede elétrica.
- Chave liga/desliga embutida: evita desligamento accidental.
- Modelo B: bi volt automático ent. 115/220V saída 115V.