Seko Eletrônica
NO-BREAKS e Estabilizador

FICHA TÉCNICA NOBREAK TIGER 600VA À 2000VA

Potência		600VA	800VA	1000VA	1200VA	1400VA	1800VA	2000VA
Capacidade		360W	480W	600W	720W	840W	1080W	1200W
Entrada								
Tensão de Entrada		Bivolt automático 115/127/230V~						
Frequencia		50Hz/60Hz (auto sensing)						
Saída								
Tensão de Saída		115V~						
Forma de Onda (modo bateria)		Senoidal por aproximação (PWM)						
Frequencia		50Hz/60Hz (auto sensing)						
Bateria								
Tensão da Bateria		12V		24V				
Número de Baterias		1x7AH		2x7AH			2x7AH	
Conexão para Bateria Externa[1]		Não		Sim				
Sinalizações								
LED Display	Modo AC	Lede Verde						
	Modo Bateria	Lede Laranja						
	Falha	Lede Vermelho						
LED Display								
Proteções		Sobrecarga, surto/ruido, sub/sobretensão na entrada da rede,falta de tensão (blecaute), variação de frequência e regula a tensão na saída.						
Alarmes								
Modo Bateria		Alarme a cada 10 segundos						
Bateria Baixa		Alarme a cada segundo						
Sobrecarga		alarme a cada 0,5 segundos						
Falha		Alarme constante						
Estrutura Fisica								
Dimensões DxWxH (mm)		306x86x140		345x123x189			345x123x189	
Peso (kg)		4.7	5.0	9.0	9.6	10.0	11.0	11.9
Ambiente								
Humidade		0...90%RH - 0... 40°C (sem condensação)						
Nível de Ruido		Menos de 40B (1m de distancia)						